

ERHARDT HEIZSTRAHLER



ERHARDT HEIZSTRAHLER  
ATMOSPHÄRE SCHAFFEN

 ERHARDT<sup>®</sup>  
MARKISEN

# ERHARDT HEIZSTRAHLER

## AUF EINEN BLICK

Funktioneller, leistungsstarker  
Infrarotstrahler

### SOLAMAGIC S1 2000



Designorientierter  
Powerstrahler

### HEATSCOPE SPOT



Prämierter  
Designstrahler (red dot)

### HEATSCOPE PURE



Leistung	2000 W	2800 W	2400 W
Bedienung I	EIN/AUS, 0%/100% über externen Schalter 3-adriges Kabel	zweistufige IR-Fernbedienung* EIN/AUS Stufe I: 50%, Stufe II 100%, 3-adriges Kabel	zweistufige IR-Fernbedienung* EIN/AUS Stufe I: 50%, Stufe II 100%, 4-adriges Kabel
Bedienung II	separates Solarmagic-Dimm-Modul Somfy io stufenlos dimmbar ohne Handsender 4 adriges Kabel	Smartbox, externes Modul zur EIN/AUS Stufe I: 50%, Stufe II 100% mit Somfy io, ohne Handsender 4 adriges Kabel	Smartbox, externes Modul zur EIN/AUS Stufe I: 50%, Stufe II 100% mit Somfy io, ohne Handsender 4 adriges Kabel
Einsatzbereich	<ul style="list-style-type: none"> <li>• offene Terrassen, Wintergarten, Balkone, Pergola</li> <li>• Außenbereich Gastronomie</li> <li>• exponierte Lagen mit spürbarem Windeinfluss, bei niedrigen Temperaturen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschützter Aussenbereich geringer Windeinfluss – überdachte Terrasse, Pergola, teilweise geschlossen</li> <li>• Geschlossener Bereich kein Windeinfluss - Wintergarten Terrassendach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschützter Aussenbereich geringer Windeinfluss – überdachte Terrasse, teilweise geschlossen</li> <li>• Geschlossener Bereich kein Windeinfluss – Wintergarten Terrassendach</li> </ul>
Spannung	230 V AC -/ 50 Hz	230 V AC -/ 50 Hz	230 V AC -/ 50 Hz
sichtbares Licht	< 800 Lumen	< 600 Lumen	< 300 Lumen
Farbe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RAL 9016</li> <li>• RAL 9007 Struktur</li> <li>• DB 703</li> </ul>	All Black (schwarz) ähnlich RAL 9005	All Black (schwarz) ähnlich RAL 9005
Schutzklasse	IP 44	IP 24	IP 65
Maße / Gewicht	635 x 200 x 92 mm (4,3 kg)	890 x 184 x 82 mm (5,0 kg)	1044 x 166 x 87 mm (7,5 kg)
empfohlene Installationshöhe	bis 3,0 m	2,1 bis 3,0 m	2,1 bis 3,0 m
Heizwirkung nach	5 Sekunden	5 Sekunden	15 Sekunden
Montageart	Wand und Deckenmontage	Wand und Deckenmontage	Wand und Deckenmontage
Technologie	IR Halogen Lichtröhrentechnik oder Quarz Element	neuartige Carbon-Spiralen-Technik	neuartige Carbon-Spiralen-Technik

\* Standard, im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen unter  
[www.erhardt-markisen.de](http://www.erhardt-markisen.de)

 ERHARDT  
MARKISEN